

LAMIERE LAMINATE A CALDO

Acciaio bonificato

SB 2311

spessori da **20 - 100 mm**

lamiere disponibili ogni 5 mm

Lamiere con Larghezze 1500/2000mm e Lunghezze 3500/5000 mm

Con queste lamiere è possibile ricavare, con taglio di segatrice, qualsiasi profilo possa necessitare, tagliando sulle due dimensioni.

spessori oltre i **100** e sino a **180 mm**

lamiere disponibili ogni 10 mm

Blocchi fucinati, disponibili grezzi o con due lati fresati

Blocchi con spessore da **200 mm - a 600 mm**

sono disponibili ogni 20/50 mm di incremento

Blocchi con Larghezze di 1500/1600mm e Lunghezze 2000/3000 mm, in funzione del lingotto di partenza in fucinatura

Da questi blocchi è possibile ricavare, con taglio di segatrice, qualsiasi profilo possa necessitare, tagliando sulle tre dimensioni.

LAMIERE LAMINATE A CALDO

Acciaio bonificato

SB 2312

spessori da **20 - 100 mm**

lamiere disponibili ogni 5 mm

Lamiere con Larghezze 1500/2000mm e Lunghezze 3500/5000 mm

Con queste lamiere è possibile ricavare, con taglio di segatrice, qualsiasi profilo possa necessitare, tagliando sulle due dimensioni.

spessori oltre i **100** e sino a **180 mm**

lamiere disponibili ogni 10 mm

Blocchi fucinati, disponibili grezzi o con due lati fresati

Blocchi con spessore da **200 mm - a 600 mm**

sono disponibili ogni 20/50 mm di incremento

Blocchi con Larghezze di 1500/1600mm e Lunghezze 2000/3000 mm, in funzione del lingotto di partenza in fucinatura

Da questi blocchi è possibile ricavare, con taglio di segatrice, qualsiasi profilo possa necessitare, tagliando sulle tre dimensioni.

LAMIERE LAMINATE A CALDO

Acciaio bonificato

SB 2738

spessori da **20 - 95 mm**

lamiere disponibili ogni 5 mm

Lamiere Larghezze 1500/2000mm con Lunghezze 3500/5000 mm

Con queste lamiere è possibile ricavare, con taglio di segatrice, qualsiasi profilo possa necessitare, tagliando sulle due dimensioni.

spessori oltre i **100** e sino a **180 mm**

lamiere disponibili ogni 10 mm

Blocchi fucinati, disponibili grezzi o con due lati fresati

Blocchi con spessore da **200 mm - a 600 mm**

sono disponibili ogni 20/50 mm di incremento

Blocchi con Larghezze di 1500/1600mm e Lunghezze 2000/3000 mm, in funzione del lingotto di partenza in fucinatura

Da questi blocchi è possibile ricavare, con taglio di segatrice, qualsiasi profilo possa necessitare, tagliando sulle tre dimensioni.

Acciaio bonificato

42NiCrMo2

spessori da **20-130 mm**

lamiere disponibili ogni 5 mm

Lamiere Larghezze 1500/2000mm con Lunghezze 3500/5000 mm

Con queste lamiere è possibile ricavare, con taglio di segatrice, qualsiasi profilo possa necessitare, tagliando sulle due dimensioni.

spessori oltre i **140** e sino a **180 mm**

lamiere disponibili ogni 10 mm

NB. per questo acciaio non esistono dimensioni superiori in quanto non è temprabile a cuore.